

Tehnički list

StoDivers GR

Sredstvo za osnovno čišćenje za podne premaze
EP/PUR



Karakteristika

Primjena

- unutra i vani pod vremenskim utjecajima
- prikladno za uklanjanje starih polimernih i voštanih slojeva
- prikladno za uklanjanje naslaga prljavštine na premazima za podove i balkone proizvođača Sto

Svojstva

- brzo i temeljito uklanja stare slojeve njege
- skraćuje vrijeme rada do 50 % jer nije potrebno ispiranje i neutralizacija
- dobro prianjanje za sljedeću prvotnu njegu sredstvom StoDivers P 105/110/120
- vodeno

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
PH-vrijednost		13,0 - 14,0	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +8 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Vrijeme uporabe

Ovisi o stupnju onečišćenja.

Omjer miješanja

StoDivers GR : voda = 1 : 4 do 1 : 8 tež. udjela

Sastav prevlake

osnovno sredstvo za čišćenje StoDivers GR

Aplikacija

uobičajeni uređaji za čišćenje

Tehnički list

StoDivers GR

osnovno sredstvo za čišćenje StoDivers GR

StoDivers GR može se upotrijebiti na svim sustavima podnih premaza StoCretec.

Ako proizvod primjenjujete za StoCryl BF 100, StoPox WL100/ 200/111/ 211/ 100 transparent odnosno StoPox WB 100/110, prethodno provjerite izvornost boje / kompatibilnost, osobito posebnih nijansi.

Ovisno o sastavu sloja prljavštine ili voska upotrijebite StoDivers GR razrijeđen vodom u omjeru od 1:4 do 1:8. Otopinu ravnomjerno i obilato raspodijelite mopom po podu i ostavite da djeluje 5 - 10 minuta. Pod oribajte strojem za čišćenje podova i prikladnim uloškom te prljavu tekućinu usišite usisavačem za mokro usisavanje. Ako je potrebno, postupak ponovite više puta.

Naslage uklonite mopom za pranje podova. Pustite da se pod dobro osuši. Nije potrebno isprati čistom vodom.

Pri nanošenju proizvoda StoDivers P 105 / StoDivers P 120 pridržavajte se podataka iz tehničkog lista.

Čišćenje alata

Očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de (proizvodi) i u prilogu aktualnog priručnika „Tehnički listovi“

isporuka u kutiji, 2 x 5 l kanistar

Dobavljanje

Ambalaža

Karton

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00528-003	StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Kanister)	1 piece Karton

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Označavanje

Proizvodna skupina

Sredstva za čišćenje

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom EU direktivom.

Tehnički list

StoDivers GR

Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.
Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom tehničkom listiću služe za osiguravanje uobičajenog korištenja odn. uobičajene uporabne prikladnosti i temelje se na našim znanjima i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Podružnica za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555