


# Tehnički list

## StoLevell Deco

Organska masa za ispunjavanje, može se nijansirati



### Karakteristika

- Primjena**
- izvana
  - kao masa za ravnanje i izjednačavanje pri renoviranju
  - na mineralnim i organskim podlogama
  - kao glatka masa za izjednačavanje do 2 mm debljine sloja po radnom koraku
  - nije namijenjeno za vlažne ili prljave podloge

- Svojstva**
- moguća brza prerada
  - visok stupanj stabilnosti
  - može se brusiti

### Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm <sup>3</sup>	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare $\mu$	EN ISO 7783		V2 srednje
Upijanje vode (klasa)	EN 1062 -3		W3 nisko
Reakcija na požar (klasa)	DIN 13501-1	B-s1, d0	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odn. približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

**Zahtjevi** Podloga mora biti čvrsta, ravna, suha, nosiva i bez masti i prašine. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

**Pripreme** Provjerite prikladnost i nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze. Po potrebi očistite podlogu.

### Uporaba

**Temperatura pri uporabi** najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C  
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

## Tehnički list

# StoLevell Deco

<b>Priprema materijala</b>	Materijal je nakon miješanja spreman za obradu.	
<b>Potrošnja</b>	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	po mm debljine sloja	1,30 - 1,80 kg/m <sup>2</sup>
	Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.	
<b>Sastav prevlake</b>	<p>Ravnanje</p> <p>temeljni premaz: Ovisno o vrsti i stanju podloge.</p> <p>međupremaz: Ravnajući sloj sa StoLevell Deco</p> <p>završni premaz: Organske boje, zidne obloge i žbuke</p>	
<b>Aplikacija</b>	<p>ručno, strojno</p> <p>Proizvod strojno ili ručno nanosite nehrđajućom čeličnom zidarskom žlicom.</p> <p>Proizvod se može rabiti sa svim uobičajenim aparatima s pužnim omotačem.</p>	
<b>Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade</b>	<p>Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi, vjetru i relativnoj vlažnosti zraka. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.</p> <p>Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: može se prerađivati najranije nakon 24 sata.</p>	
<b>Čišćenje alata</b>	Nakon uporabe odmah očistite vodom.	
<b>Dobavljanje</b>		
<b>Ton boje</b>	bijela, ograničeno nijansiranje po sustavu StoColor	
<b>Skladištenje</b>		
<b>Uvjeti skladištenja</b>	Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza. Zaštitite od vrućine i izravnog sunčeva zračenja.	
<b>Trajanje skladištenja</b>	<p>Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.</p> <p>Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,</p>	

# Tehnički list

---

## StoLevel Deco

primjer 9450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2019. godine

---

### Označavanje

**Proizvodna skupina** Masa za ispunjavanje

---

#### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)  
polimerna disperzija  
mineralna punila  
silikatna punila  
voda  
alifati  
zgušnjivač  
otpenjivač  
tenzidi  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/MIT (1:1)

---

**Sigurnost** Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!  
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

**EUH210** Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

**EUH208** Sadrži 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može prouzročiti alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.

## Tehnički list

---

# StoLevell Deco

### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
Telefaks: +385 1 3473 330  
info.hr@sto.com