

Tehnički list

Sto-Rolleckwinkel

Rubni profil s integriranom tkaninom od staklenih vlakana



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za izradu kutova u sustavima fasadne izolacije

Svojstva

- od plastike
- s integriranom tkaninom od staklenih vlakana
- moguća je različita izrada kuta

Format

- kraj tkanine: 12,5 x 12,5 cm
- duljina: 25 m

Podloga

Zahtjevi

Sustavi fasadne izolacije:
Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list).
Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi.

Sanacija ožbukanih površina:
stabilna, ravna, suha i čista površina - bez tvari koje negativno utječu na prijanjanje (npr. prljavština).
Provjerite je li čvrsta i ima li šupljina.

Pripreme

Sanacija ožbukanih površina:
odrežite dijelove koji grubo strše, a veće neravnine izjednačite primjerice prikladnim mortom.

Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja
		1,00 m/m

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.

Aplikacija

Na rubnim područjima masu za armiranje nanesite po cijeloj širini tkanine. Valjkasti kutnik prethodno oblikujte u skladu s geometrijom ruba građevina tako da se oba plastična kraja nalaze unutra (na masi za armiranje) te ga umetnite okomito i poravnano, a da pritom ne nastanu bore ni mjehurići. Višak mase za armiranje

Tehnički list

Sto-Rolleckwinkel

skinite gladilicom od oplemenjenog čelika (radi sprečavanja udvostručenja armirnog sloja na uglovima).

Pri armiranju površina tkaninu pomaknite do kuta.

Dobavljanje

Ton boje žuti profil

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Označavanje

Proizvodna skupina Pribor za ETICS

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom listu s tehničkim podacima smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s tvrtkom Sto AG. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
Telefaks: +385 1 3473 330
info.hr@sto.com