


## Tehnički list

# Sto-Attikaprofil

Završni profil s integriranom tkaninom od staklenih vlakana



### Karakteristika

**Primjena**

- izvana
- za priključivanje na pokrove atika u sustavima fasadne izolacije

**Svojstva**

- od plastike
- s integriranom tkaninom od staklenih vlakana
- s pripadajućim kutnim elementom

**Format**

- duljina profila: 230 cm
- kutni element: 2 x 10 cm

### Podloga

**Zahtjevi**

Dovoljno otvrdnuto lijepljenje izolacijskih ploča (za vrijeme sušenja/vezanja organske mase za lijepljenje odnosno mineralnog morta za lijepljenje vidi dotični tehnički list).  
Čiste, suhe, ravne izolacijske ploče bez odstupanja, poravnati rubovi.

**Pripreme**

Montaža pokrova za atiku

### Uporaba

Potrošnja	Uporaba	Približna potrošnja	
		1,00	m/m
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o uporabi, podlozi i konzistentnosti. Navedene vrijednosti potrošnje mogu služiti samo orijentaciji. Točne vrijednosti potrošnje trebaju se u danom slučaju utvrditi na predmetu.			

### Aplikacija

Masu za armiranje nanosite po cijeloj širini vrpce tkanine. Umetnite profil u svježu masu za armiranje vodoravno i poravnano (što je dalje moguće), ugradite ga pod limeni pokrov i ugradite zidarskom lopaticom. Prekomjernu masu za armiranje skinite gladilicom od plemenitog čelika.

U području spoja integrirana vrpca tkanine mora se preklapati 10 cm. Profile povežite priloženim profilnim spojnicama. Za izradu kutova preporučujemo Sto-Attikaprofil Eckstück.

